

Συνοπτικός οδηγός χρήσης για την εφαρμογή των προτύπων των αδρανών υλικών

Διευκρινήσεις - Διορθώσεις

Η συχνότητα των ελέγχων στα αδρανή, που αναφέρεται στους πίνακες στις σελίδες 11 και 12 του οδηγού, αφορούν την ελάχιστη συχνότητα που απαιτείται από τα πρότυπα. Ο συχνότερος έλεγχος επαφίεται στη κρίση του χρήστη.

Στην σελίδα 14, παράγραφος 5.1α η αναφορά «ο λόγος $d/D > 1,4$ » να αντικατασταθεί με «ο λόγος $D/d > 1,4$ »

Πίνακας σελίδα 22 στη τελευταία γραμμή του πίνακα στη δεύτερη στήλη η αναφορά σε «Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις» να αντικατασταθεί με «αντοχή σε ψύξη-απόψυξη»

Πίνακας σελίδα 26 στη τελευταία γραμμή του πίνακα στη δεύτερη στήλη η αναφορά σε «Αντοχή σε αλκαλοπυριτικές αντιδράσεις» να αντικατασταθεί με «αντοχή σε ψύξη-απόψυξη»

Στον οδηγό που θα είναι ανηρτημένος στην ιστοσελίδα του ETEK (www.etek.org.cy) και του CYS (www.cys.org.cy), έχουν γίνει όλες οι πιο πάνω διορθώσεις. Μελλοντικές τροποποιήσεις των προτύπων, επικαιροποιήσεις και διορθώσεις θα γίνονται άμεσα στον ανηρτημένο οδηγό στις πιο πάνω ιστοσελίδες.

Η Συντακτική Επιτροπή